



Inoxsystem s.r.l.
Via Astico, 52/b – 36030 Fara Vicentino (VI)
Tel. 0445/300876 – Fax 0445/879197
P.I/ C.F. 03544470242 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
www.inoxsystem.it - info@inoxsystem.it

Sistemi di drenaggio in acciaio inox e accessori

Voce di capitolato generale canale a griglia in acciaio inox

(Visibili su www.inoxsystem.it catalogo generale a pag. 10 - 11 - 21 - 22)

1 - Descrizione costruttiva per canale a griglia standard Art. CGS15025:

- Interamente costruite in acciaio inox AISI 304 spessore 2 mm (AISI 316 a richiesta)
- Pendenza incorporata standard 4 mm/mt
- Bordo a vista da 150 mm con griglia estraibile standard da 100 mm
- Distanziali di rinforzo ravvicinati ogni 500 mm per ottenere il massimo della rigidità
- Zanche alternate ogni 500 mm con foro Ø10 per regolazione e aggrappo al sottofondo in cemento
- Corpo canale da 70 mm tecnicamente costruito per essere ispezionabile manualmente nel rispetto delle normative

2 - Accessori su richiesta:

- Art. **BGR**: Bordi rinforzati preriempiti in resina epossidica autoaggrappante
- Art. **FLG**: Flangiatura ogni 3 o 6 mt per trasporto e posa in opera completa di silicone sigillante e viti in acciaio inox
- Art. **SG**: Ulteriore saldatura aggiuntiva su canale a griglia
- Art. **UI**: Ulteriore innesto di canale su chiusino
- Art. **A90G**: Taglio e giunzione ad angolo del canale
- Art. **PLG**: Piedini regolabili per posizionamento a livello
- Art. **IL**: Predisposizione per auto-lavaggio interno al canale tramite manicotto da ½” con diffusore
- Art. **CGS0925**: Costruzione con bordo porta guaina (Quote visibili a pag. 21)

3 - Altre tipologie costruttive:

- Art. **G0854**: Griglia antitacco maglia 50x11
- Art. **G0851**: Griglia pesante, a listelli, in piatto 25x8 luce 20
- Art. **G0855**: Griglia in piastra con doppia fessura laterale

4 - Chiusini con scarico verticale consigliati (visibili a pag. 9 dis. N° 0109)

- Art. **CV110CE308**: Chiusino 300x300 con scarico Ø110 verticale sifonato con cestello
- Art. **RCV63CE308**: Chiusino ultraribassato 300x300 con scarico Ø63 verticale sifonato con cestello

5 - Chiusini con scarico orizzontale consigliati (visibili a pag. 9 dis. N° 0006)

- Art. **CLR110308**: Chiusino 300x300 con scarico Ø110 orizzontale sifonato con cestello
- Art. **CLR63308**: Chiusino ultraribassato 300x300 con scarico Ø63 verticale sifonato con cestello

6 - Possibilità di applicare tutti i chiusini sifonati con cestello visibili a pag. 9 o scarichi diretti senza sifone, o di applicare i pozzetti scatolati saldati sotto il canale descritti a pag. 11

Importante: Tutti i prodotti Inoxsystem® possono essere costruiti a misura, con disegni costruttivi studiati in collaborazione con i nostri tecnici, in grado di soddisfare le più ampie esigenze di installazione.